

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на бумагу, импрегнированную фенольными смолами
(фенольная плёнка).

Бумага, импрегнированная фенольными смолами, для ламинирования фанеры (фенольная пленка, Plywood Surface Film) представляет собой специальную крафт-бумагу, пропитанную фенолоформальдегидной смолой с добавлением различных красителей и специальных добавок.

Используется для производства ламинирования фанеры методом горячего прессования.

Качество бумаги, импрегнированной фенольными смолами, поставляемой на ТОО «Семипалатинский деревообрабатывающий завод №1» должно отвечать следующим требованиям:

Тип материала	Импрегнированная фенольными смолами бумага тёмно-коричневого цвета. Возможен вариант с нанесённым логотипом как производителя, так и покупателя.
Вес крафт-бумаги	От 40 до 100 г/м ²
Вес готовой плёнки	От 120 до 220 г/м ²
Вид упаковки	В рулонах шириной 1250 - 1270 мм (длина плёнки в рулоне от 1500 до 1800 пог. м). Каждый рулон должен быть упакован в стрейч-плёнку и иметь индивидуальную защиту торцов. По 4 рулона на поддоне с верхней крышкой в размер поддона. Возможна поставка в листах (обсуждается отдельно).
Гарантированный срок хранения	Не менее 6 месяцев при температуре не выше 25 °С.
Способы поставки	Автомобильный транспорт